

LXT

Resistencia al agua con clasificación IPX4



*Área estimada. Depende de las condiciones específicas del prado o jardín.


XPT

Mango rígido
Mayor rigidez del mango al agregar un tubo en forma de bucle


Asa de transporte



Altura del mango ajustamiento



Colector de césped con indicador de nivel de césped



Palancas de bloqueo del mango fáciles de operar



Cada lado del mango se puede bloquear/desbloquear con una sola acción sin herramientas.

Ancho de corte **330mm**

Ajuste de altura de corte más fácil 8 etapas (20 - 75 mm)



- Palanca en forma de huevo de fácil agarre.
- Las ranuras de posicionamiento de la palanca se pueden confirmar visualmente.

Mango de acero para sujetar el eje de la rueda trasera

hoja de 2 dientes



tanto para sesgar y cortar



área de corte con BL1840B

Almacenamiento vertical



El almacenamiento compacto del recogedor de césped permite un almacenamiento vertical que ahorra espacio

Accesorios

Espada



Tamaño: 330 mm
Part No. GB00000042



Lámpara indicadora



Lámpara indicadora detrás del motor para una fácil visibilidad

CORTACÉSPED A BATERÍA

DLM330 330 mm (13")

ancho de corte	330 mm (13")
Altura de corte	20 - 75 mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga (RPM)	4,300
Tamaño de la rueda	Front / Rear: 140 / 180 mm (5-1/2" / 7-1/8")
Área de siega real*	w / BL1840B: 270 m ²
Tiempo de funcionamiento continuo*	w / BL1840B: 14 min
Nivel de presión de sonido	82.4 dB(A)
Nivel de potencia de sonido	89.0 dB(A)
Nivel de vibración	2.5 m/s ² or less
Dimensiones (L x W x H)	During Operation: 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm (50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")
	When Stored (w/o Grass Box): 520 x 375 x 775 mm (20-1/2 x 14-3/4 x 30-1/2")
Peso neto	11.6 - 12.5 kg (25.6 - 27.6 lbs.)