

## NEVA HERRAMIENTA

## Recorte suave y eficiente

### Diseño ligero

La barra guía está hecha de aluminio para aligerar el frente de la herramienta y reducir la fatiga del usuario.



DUH507

DUH607



Longitud de la hoja: 500 mm



Longitud de la hoja: 600 mm

barra guía de aluminio



- 40mm -

### Rendimiento de recorte mejorado

El rendimiento para guiar ramitas/ramas hacia el diente de la hoja se ha mejorado mediante:

- acortar la longitud cubierta por la extensión roma
- ahusando la punta de la extensión roma




Tecnología de extrema protección

Palanca de interruptor principal grande para una mejor operación del interruptor

### Nuevo receptor de chips (opción)

Puede hacer que sea más fácil para el usuario recolectar restos de hojas y ramitas, gracias a:

- Altura inferior de las palancas de conexión
- Reducción de la altura del escalón del borde de la placa recogedora de virutas



### Mecanismo de manivela muy duradero

El aumento del grosor de la pared del cigüeñal puede:

- Reducir la posibilidad de que la cuchilla se caiga de la manivela.
- Aumentar el área de contacto entre la manivela y la hoja, reduciendo el desgaste de la manivela.




Espada

Manivela

### Palanca de interruptor rediseñada fácil de presionar

Se puede presionar sin sujetar el mango delantero con la palma de la mano, lo que permite un fácil control de encendido/apagado.



Actual

Nuevo

### Accesorios:

Juego de cuchillas de corte

Cubierta de cuchilla

Receptor de chips



Modelo No.	Juego de cuchillas de corte	Cubierta de cuchilla	receptor de chips
DUH506 (500mm)	1910H8-2	413L91-8	1910T1-0

### Tiempo de carga

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min



### CORTASETOS A BATERÍA

#### DUH506 / DUH507

	DUH506	DUH607
Freno	Longitud de la hoja 500 mm (19-3/4") Capacidad máxima de corte 20.0 mm (13/16")	600 mm (23-5/8") 15 mm (9/16")
Velocidad constante	Golpes por minuto (SPM) 4,000	2,700
	Uso continuo (min.) w/ BL1860B: 75	w/ BL1830B: 60
Nivel de presión de sonido	77 dB(A)	73 dB(A)
	Nivel de potencia de sonido 88 dB(A)	84 dB(A)
Nivel de vibración	2.5 m/s <sup>2</sup> o menos	
Dimensiones (L x W x H)	897 x 207 x 185 mm (35-1/4 x 8-1/8 x 7-1/4")	BL1860B: 1,029 x 209 x 188 mm (40-1/2 x 8-1/4 x 7-3/8")
	Peso neto 2.5 - 2.9 kg (5.5 - 6.4 lbs.)	2.8 - 3.1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)

Equipamiento estándar: Cubierta de hoja, batería, cargador