

UR013G

Panel de control multifuncional posición cercana a la derecha para facilitar el acceso y el manejo



Alta potencia de salida



Salida máxima
1.5 kW
(Con BL4080F)

BL
MOTOR

Botón de encendido

NUEVA HERRAMIENTA

AFT

WG
WET GUARD

Tecnología de detección de realimentación de torque activa

El limitador de torque apaga el motor si la herramienta se bloquea bruscamente.




Tubo de eje rígido de $\varnothing 25.4\text{mm}$

Garantiza una gran rigidez equivalente a la de la clase 35 mL

Compatible con cabezal de corte de Nylon de $\varnothing 450\text{mm}$

Ajuste del Ángulo de la empuñadura sin herramientas



Manillar de bicicleta tipo separado izquierda/ derecha

Compatible con IPX4



Mayor resistencia al polvo y la lluvia

GUADAÑA A BATERÍA

UR013G

Velocidad variable	Anchura del corte	Cuchillos de metal:	255 mm (10")
Freno		Cuchilla circular:	225 mm (8-7/8")
Reversible (con UR014G)		Cabezal de corte nylon:	450 mm (17-3/4")
Velocidad constante		Cuchilla trituradora:	270 mm (8-7/8")
Arranque suave		Cuchilla de plástico:	305 mm (12")
	Velocidad sin carga (RPM)	Hoja de metal:	3.500-6.700
		Nylon Cutting Head:	3.500-5.000
	Tamaño del eje		M10 x 1.25 LH
	Dimensiones (L x W x H)	Solo herramientas:	1,863 x 690 x 546 mm (73-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2")
			1,966 x 690 x 546 mm
	Peso neto	Con cabezal corte nylon: (77-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2") y BL4080F:	5.9 - 7.2 kg (13.0 - 15.9 lbs.)