

NEUEA HERRAMIENTA

Guarda movable

Cubre el lado superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de la espada corta más profundamente en la rama.

Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados

Longitud de la barra guía

100 mm

Cantidad de trabajo

Condiciones de la prueba:

Corte una rama de cedro de $\phi 50$ mm con una carga de presión óptima de 20 N o menos en el borde de corte. Cadena de sierra: 80TXL

DUC101

210 pcs.

Batería: BL1830B



Protector de goma flexible para mano



Lubricación automática de la cadena

BL MOTOR

Motor BL compacto y ligero



XPT

Tecnología de extrema protección

Lubricación automática de cadenas



Capa del tanque de aceite

Ventana de visualización de aceite de la cadena

Minimiza la posibilidad de que la cadena de la sierra se detenga debido a que se olvidó de suministrar aceite a la cadena.

Nuevo cambio sin herramientas y ajuste de tensión de la cadena de la espada



• Simplemente afloje y vuelva a apretar la palanca para ajustar automáticamente la tensión de la cadena de sierra.

Accesorios complementarios:

Conjunto de funda

Parte No. 1911R0-4

Almacenamiento y transporte de la máquina.



Juego de 4 barras guía

Parte No. 1910W0-3

Tipo: 80TXL

Longitud: 100 mm (4")

Medir: 1.1 mm (0.043)

Juego de 4 cadenas de sierra

Parte No. 1910V6-4

Tipo: 80TXL

Número de enlaces: 26

Paso: 0.325"

Calibre: 1,1 mm (0,043)



MOTOSIERRA A BATERÍA

DUC101 100 mm (4")

	Freno	Longitud de la barra guía	100 mm (4")
	Engrase automático	Cadena de sierra	Tipo: 80TXL Tono: 0.325" Medir: 1.1 mm (0.043")
		Velocidad de la cadena	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
		Volumen del tanque de aceite de cadena	55 ml. (1.9 USoz)
		Nivel de vibración	Delantera: 4.6 m/s ² Trasera: 4.0 m/s ²
		Dimensiones (L x W x H)	sin batería: 357 x 90 x 232 mm (14 x 3-1/2 x 9-1/8") w/ BL1815N / BL1820B: 394 x 90 x 245 mm (15-1/2 x 3-1/2 x 9-5/8") w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm (16 x 3-1/2 x 9-3/4")
		Peso Neto	1.6-2.0 kg (3.5-4.4 lbs.)