

Corte potente con alto torque

NUEVA HERRAMIENTA

BL MOTOR

Alta eficiencia operativa



Mecanismo de reducción de engranajes
Ofrece un alto par de bloqueo



Cambio sin herramientas y ajuste de tensión de la cadena de sierra



Tapón de depósito de aceite grande
Aceite de cadena fácil de añadir



Ventana de visualización de aceite de cadena

XPT

Tecnología de extrema protección

18V LITHIUM-ION

Longitud de la barra guía

DUC307: 300mm (12")



Accesorios:

Barra guía / Cadena de sierra / Cubierta de la barra guía / Lima redonda / Rueda dentada de accionamiento

Barra guía

*Barra de punta de piñón (Micro-Lite)

**Barra de punta de rueda dentada

Cadena de motosierra


Cutter type:

CC: Chamfer chisel

Cubierta de la barra guía

Lima redonda

Rueda dentada



Juego de limas redondas con soporte



barra guía		Cadena de sierra					Cubierta de barra	Lima redonda			rueda dentada		
Longitud de la barra	Part No.	Nº de enlaces de accionamiento	Medida	Tipo	Tipo de cortador	Cadenas de sierra Part No.	Part No.	File diameter	con juego de soporte	2pcs.	12pcs.	Tipo/ Nº de dientes	Part No.
30cm/12"	*191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC 191H01-8	413G23-5	4.5mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
30cm/12"	**191G23-2	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC 191H10-7	413G23-5	4.0mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2
35cm/14"	*191G16-9	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC 191H02-6	413G23-5	4.5mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
35cm/14"	**191G24-0	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC 191H11-5	413G23-5	4.0mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2
40cm/16"	*191G17-7	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC 191H03-4	413G21-9	4.5mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
40cm/16"	**191G25-8	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX	CC 191H12-3	413G21-9	4.0mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2

Tiempo de carga

	Fast Charging	DC18RC		DC18SD			
		3.0Ah	22 min	4.0Ah	36 min	5.0Ah	45 min
BL1830B	3.0Ah	22 min	60 min				
BL1840B	4.0Ah	36 min	90 min				
BL1850B	5.0Ah	45 min	110 min				
BL1860B	6.0Ah	55 min	130 min				

MOTOSIERRA A BATERÍA

DUC307 300 mm (12")

Freno	Longitud de la barra guía Velocidad de la cadena	DUC307: 300 mm (12"), DUC357: 350mm (14") 7.7 m/s
Freno de cadena	Calibre de cadena Volumen del tanque de aceite de cadena	7.7 m/s 3/8" / 1.1 mm (0.043") or 1.3 mm (0.050")
Equipamiento	Nivel de presión de sonido Nivel de potencia de sonido	150 ml (5.1 US oz) 85 dB(A) 97 dB(A)
Cadena de sierra, Barra guía, Caja de barra guía, Lima redonda (especifica del país), Aceite de cadena	Nivel de Vibración Dimensiones (L x W x H)	5.4 m/s ² w/o Guide Bar: 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4") w/ Guide bar/saw chain: DUC307: 704 x 214 x 234 mm (27-3/4 x 8-3/8 x 9-1/4") 4.2 - 4.4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)
	Peso Neto	

The weight may differ depending on the attachment(s). Including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.