

## UC015G

### NUEVA HERRAMIENTA



**IPX4** Excelente equilibrio de la herramienta

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.



**Cuerpo delgado**

Herramienta de motor de 42cc



Centro de gravedad



**Alto rendimiento en cortes cercanos al suelo**



**Tornillo tensor de cadena**



**Tuercas reforzadas evitan la pérdida de las tuercas**

al quitar una cubierta de rueda dentada para reemplazar una barra guía o una cadena de sierra.



**Ajuste de cadena sin herramientas**

Apriete más fácil de la cadena de sierra  
Mayor par de apriete



**Captador de cadena de metal**

**Peso neto**  
(solo herramienta)

**4.5 kg**

**Velocidad máxima de la cadena**

**25.5 m/s**

## MOTOSIERRA A BATERÍA

### UC015G 350mm (14")

Velocidad variable	Longitud de la barra guía 350mm (14") Paso de la cadena 3/8"
Freno	Calibre de la cadena 1,1 mm (0,043") Velocidad de la cadena 0 - 25,5 m/s (0 - 1530 m/min) (0 - 5020 FPM)
Engrase automático	Volumen del tanque de aceite de cadena 260 ml (8,8 onzas estadounidenses)
Freno de cadena	Salida máxima 1.600 W Nivel de presión de sonido 102dB(A) Nivel de vibración Cortar madera: 5,0 m/s <sup>2</sup> Factor K de vibración Cortar madera: 1,5 m/s <sup>2</sup> Dimensiones (L x An x Al) sin barra guía: 445 x 234 x 275 mm (17-1/2 x 9-1/4 x 10-7/8")
	Peso neto 6,2 - 7,5 kg (13,7 - 16,5 libras)



**Barra de pinchos de metal**



**Tapón de depósito de aceite grande**  
permite un fácil llenado de aceite de la cadena.



**Interruptor de gatillo de velocidad variable**



**Interruptor principal**  
permite un fácil llenado de aceite de la cadena.