

Ofrece un rendimiento equivalente a los modelos de motor de clase de 30 ml. Corte eficiente con facilidad

18V + 18V → 36V

Peso de la cabeza de sierra  
**0.7kg**

**Poste telescópico**

Herramientas para un fácil ajuste de la longitud del poste

## Excelente equilibrio de herramientas

El motor está ubicado en la carcasa de la batería en la parte inferior de la herramienta. Este motor montado en la parte inferior reduce el peso del cabezal de la sierra, lo que permite:

Facilidad para controlar el cabezal de la sierra para acceder fácilmente a la posición de corte deseada

El motor BL de alta potencia ofrece la misma o mayor eficiencia de operación que los modelos de motor de clase de 30 ml.

**Perilla de la tapa del tanque de aceite retráctil**

Disminuye la posibilidad de que el cabezal de la sierra se enganche en los ramos.

**Cabeza de sierra delgada**

El mismo diseño delgado que los sierras de poste con motor proporciona una fácil maniobrabilidad en las ramas.

**Ancho de la cabeza de sierra**

**Depósito de aceite de cadena con alta transparencia**  
permite comprobar fácilmente la cantidad de aceite restante.

**Tuerca cautiva anti-caída**

**Gancho de rama integrado**

conveniente para quitar las ramas cortadas de los árboles

Longitud total máxima 3,762 mm  
Longitud total más corta 2,530 mm

**Modo de refuerzo de par**  
aumenta temporalmente el límite de corriente para facilitar el corte de troncos o ramas gruesas.  
Madera de cedro ø200 / Carga de prensado: carga de prensado en la punta de la hoja 30N / 90PX  
**trabaja eficientemente**  
**6.2**

**Sin velocidad de cadena de carga**  
**20.0**

300mm (12")

**Modo normal**  
Cortar madera cuadrada de cedro: 100x100 / Carga prensado carga de prensado en la punta de la hoja 30N / 90PX  
**Trabaja eficientemente**  
**1.6sec**  
**Cantidad de trabajo**  
con una sola carga de (batería completa)  
**238 pcs.**

**CORTADORA DE ALTURAS**  
**DUA301 300 mm (12")**

Longitud de la barra guía	DUA301: 300 mm (12")
Cadena de sierra	Calibre: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050") Terreno de juego: 3/8" 0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Velocidad de cadena	160 mL
Capacidad del tanque	No extendido: 2.6 / 2.2 m/s <sup>2</sup> Extendido: 2.8 / 2.3 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración	105 dB(A)
Nivel de ruido	
Dimensiones (L x An x Al) *	2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm (99-1/2 - 148 x 6-1/8 x 7-1/2")
Peso neto	7.8 - 8.4 kg (17.2 - 18.5 lbs.)