

PODADORA DE ALTURAS A BATERÍA



UA004G

***Peso de la cabeza de la sierra**
0.7kg

Excelente equilibrio de herramientas

- El motor está ubicado en el alojamiento de la batería en la parte inferior de la herramienta. Este motor montado en la parte inferior reduce el peso del cabezal de la sierra, lo que permite:
- Control de cabezal de la sierra para acceder fácilmente a la posición de corte deseado.
- Reducción de la fatiga y el estrés del usuario

poste telescópico
Extensión de poste sin aceite y fijación para fácil ajuste de la longitud del poste

BL MOTOR Alta eficiencia operativa
El motor BL de alta potencia ofrece la misma o mayor operación eficiencia que la clase de 35 ml modelos de motor

AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

El limitador de par apaga el motor si la herramienta se fuerza repentinamente o se bloquea.

Cabeza de sierra delgada

El mismo diseño delgado que las sierras de pértiga con motor proporciona una fácil maniobrabilidad en las ramas.

Ancho de la cabeza de la sierra
87mm

Tanque de aceite de cadena con alta transparencia

Permite comprobar fácilmente la cantidad de aceite restante.

Tuerca cautiva anticaída

Gancho para ramas integrado
conveniente para quitar las ramas cortadas de los árboles

XPT WG WET GUARD / IPX4

Alta resistencia al agua
Permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

Protector de batería
También se puede utilizar como empuñadura auxiliar.

Longitud total máxima **3,748 mm**

Longitud total más corta **2,516 mm**

Largo total

Longitud fija

300mm (12")

UA004G Telescópica

Set de Arnes para podadora

Part No. 191K37-5



PODADORA TELESCÓPICA DE ALTURAS A BATERÍA

UA004G 300 mm (12")

Longitud de la barra guía	UA004G: 300 mm (12")
Cadena de sierra	Gauge: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050") Paso: 3/8"
Velocidad de la cadena	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 min/min) (0 - 3,940 FPM)
Capacidad del tanque de aceite	160 mL
Dimensiones (L x W x H)	
sin barra guía y batería	2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm
o con Batería BL4040	(99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
con barra guía, cadena de sierra	
Batería BL40450F	(109 - 157-1/2 x 6-1/8 x 7-9/16") UA004G: 2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm (110-1/2 - 159 x 6-1/8 x 7-9/16")
Peso neto	UA004G: 7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)