

2 En 1 Soplado y Aspiradora

18v + 18v → 36v

Boquilla de 72 mm de diámetro

Boquilla de extensión del DUB362 y la boquilla plana puede ser conectado sin adaptador.



Sistema de enclavamiento del motor

El motor no arranca hasta que la boquilla y la tapa del ventilador se han instalado correctamente.

Operación de bloqueo con palanca de control de crucero para control de velocidad variable mediante gatillo



2 modos de energía
Velocidad 1: baja
Velocidad 2

Telescópico de 3 etapas largo
boquilla con un rango de ajuste de 100 mm (4")

Para soplador

Volumen de aire máximo	Velocidad máxima del aire
13.4 m ³ /min	65 m/s

Para aspiradora

Volumen de aire máximo	Máxima succión sellada
12.7 m ³ /min	3.2 kPa

2 EN 1



50L

Capacidad de la bolsa

Función de triturado

Los escombros recolectados se trituran antes de depositarlos en la bolsa de recolección.

Manija secundaria

Hace que sea más fácil sostener la máquina de lado tanto en aplicaciones de soplador como de aspiración



SOPLADORA A BATERÍA

DUB363

Volumen de aire máximo	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Velocidad máxima del aire	65 m/s
Velocidad sin carga (RPM)	0-7,850
Fuerza de soplado	14.4 N
Nivel de presión de sonido	84.8 dB(A)
Nivel de potencia acústica	94.9 dB(A)
Nivel de vibración	Operation w/o Load (Blowing): 2.5 m/s ² or less Operation w/o Load (Vacuuming): 2.5 m/s ² or less
Dimensiones (L x An x Al)	w/ 3-Stage Telescopic Long Nozzle: 737/786/836x193x415 mm (7-7/16"/31"/33"x7-5/8"x16-3/8") w/ Vacuum Nozzle: 1,396x604x415 mm (55"x23-3/4"x16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6 lbs.)